


Техническая спецификация



19" 2U 48 Port SC Duplex Оптоволоконная патч-панель (полностью укомплектованная)

Артикул: FOB-SCD48-F · Бренд: VATPAN · Патч-панели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	2U
Тип двери	Перфорированная

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Расширение существующей инфраструктуры шкафа

Легко добавляется в существующие шкафы по мере роста потребностей в кабельном менеджменте, охлаждении или питании.

Упрощение обслуживания

Практичные решения, ускоряющие повседневную эксплуатацию и обслуживание для технических специалистов.

ОПИСАНИЕ

19 дюймов, Оптическая патч-панель SC Duplex, 48 портов, 2U - Высокопроизводительное профессиональное оптоволоконное решение _

ДЕТАЛИ ТОВАРА

Оптическая патч-панель 19" 2U SC Duplex, 48 портов, оптимизированная для профессиональных сетевых инфраструктур, позволяет управлять оптоволоконными соединениями безопасно и упорядоченно. Изделие, изготовленное с соблюдением стандартов качества Vatpan, разработано для обеспечения наилучшей производительности как в корпоративных, так и в индивидуальных проектах. Одномодовые порты SC Duplex обеспечивают высокоскоростную передачу данных с низкими

потерями.

Особенности продукта:

- Совместимость со стоечным шкафом 19" (1U) – обеспечивает простой монтаж в стандартные стоечные системы.
- 48 портов SC Duplex – широкие возможности подключения с ёмкостью оконцевания 48 волокон.
- Кассета сварных соединений – предназначена для упорядочивания кабелей и защиты мест сварки.
- 48 х адаптеров SC Duplex – включает высококачественные адаптеры для оптимального соединения.
- 48 х пигтейлов SC/UPC (одномодовых) – низкопотерьные пигтейлы для надежной и быстрой передачи данных.
- Кабельный ввод (PG 13.5) – 8 кабельных вводов обеспечивают повышенную защиту в точках входа.
- Клетчатые гайки M6 – обеспечивают простой монтаж в стоечном шкафу.
- Металлический корпус и прочная конструкция – изготовлен из высококачественной оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, качество 1311.
- Электростатическое порошковое покрытие – окрашен в черный цвет RAL 9005 для долгого срока службы.
- Малый радиус изгиба волокна – радиус изгиба 35 мм предотвращает повреждение оптоволоконных кабелей.

Размеры и технические характеристики:

- Ширина: 481 мм
- Высота: 850мм (2U=88,90мм)
- Глубина: 245 мм
- Тип соединения: SC Duplex (одномодовый, UPC)

Области применения:

- Дата-центры и телекоммуникационная инфраструктура
- Проекты FTTH (Fiber to the Home) и FTTP (Fiber to the Premises)
- Корпоративные сети и офисные применения
- Промышленные и оборонные системы

Штрихкод: FOB-SCD48-F

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

• ✓ 1х оптическая патч-панель SC Duplex, 48 портов
• ✓ 2х кассета сварных соединений
• ✓ 48х адаптеров SC Duplex
• ✓ 48х пигтейлов SC/UPC (одномодовых)
• ✓ 8х кабельный ввод PG 13.5
• ✓ 4х клетчатая гайка M6
• Эта высокопроизводительная оптическая патч-панель — отличный выбор для профессионального оконцевания волокна и организации кабельного хозяйства. Благодаря прочному металлическому корпусу, широкой совместимости с разъемами и простому монтажу она делает вашу сетевую инфраструктуру более эффективной и надежной.
• Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и оформления заказа!

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.

