

Техническая спецификация



19" 2x Промежуточный вентиляторный модуль, термостат, выключатель Вкл/Выкл

Артикул: **FANR2** · Бренд: **VATPAN** · Вентиляторные модули

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двери	Перфорированная
-----------	-----------------

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Расширение существующей инфраструктуры шкафа

Легко добавляется в существующие шкафы по мере роста потребностей в кабельном менеджменте, охлаждении или питании.

Упрощение обслуживания

Практичные решения, ускоряющие повседневную эксплуатацию и обслуживание для технических специалистов.

ОПИСАНИЕ

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Промежуточный модуль с двумя вентиляторами 19" идеален для вентиляции стоечных шкафов. Это модульный блок, интегрированный по принципу «подключи и работай». Благодаря специально разработанной подсоединяемой конструкции 19", его можно закрепить на монтажных профилях 19" оборудования любого бренда и модели шкафа. Это проводные блоки с аналоговым термостатом, с диапазоном рабочих температур 0-35°C. Производительность вентилятора составляет 2,3-3 м³/мин воздушного потока. Произведено компанией Vatpan — ведущим брендом решений Rack Kabin.

Комплектация и обслуживание

- Модуль с двумя вентиляторами
- Выключатель Вкл/Выкл

Регулируемый аналоговый термостат

Изготовлено из оцинкованного материала качества 1311.

Использован цвет RAL 9005.

Штрихкод FANR2

РАЗМЕРЫ

• Технические характеристики вентилятора	
• 13,8/11,8 Вт, 220/240 В перем. тока, 50/60 Гц, 0,07/0,06А, 2550/2750 об/мин	
1 вентилятор	уровень шума 42-47 дБ.
• (40°C) — допустимая рабочая температура	
• -10°C ~ +70°C.	
Толщина листового металла	1,2 mm

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.