

Техническая спецификация



22U 19" 400mm Уличный оптоволоконный стоечный шкаф

Артикул: FODC-22U400 · Бренд: VATPAN · Уличные шкафы с одинарной стенкой

Внимание: совместимые с вашим шкафом аксессуары — в разделе «Расходные материалы» ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	22U
Высота	1388mm
Ширина	800mm
Глубина	400mm
Степень защиты IP	IP54
Тип двери	Сплошная сталь

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Базовые станции и телеком-площадки

Защита по классу IP54/IP55 от дождя, пыли и влаги при уличной эксплуатации.

Системы дорожного и охранного видеонаблюдения

Надёжно размещает записывающее и коммуникационное оборудование на опорах или на объектах.

Электроника на стройплощадках и полевых объектах

Изолирует чувствительную электронику от внешних воздействий во временных или постоянных уличных установках.

ОПИСАНИЕ

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Можно устанавливать оборудование 19". Обеспечивает степень защиты IP55 от проникновения пыли и воды. В исполнениях с вентилятором и фильтром степень защиты меняется на класс IP54. Поскольку область применения — открытые уличные пространства, подверженные воздействию окружающей среды, шкаф обеспечивает степень защиты оборудования внутри от проникновения посторонних твёрдых предметов (частиц, которые могут попасть внутрь, пыли, поднимаемой ветром) и воды (дождь, мокрый снег, снег, брызги воды), способных нанести вред оборудованию. Совместим с полочными системами глубиной 400-200mm. **Уличные шкафы изготавливаются на заказ. Заказанные изделия отгружаются в течение минимум 3 рабочих дней.**

Решения Rack Kabin производятся ведущим брендом в этой области — **Vatpan**.

Возможные устройства для размещения внутри: сетевые устройства доступа, беспроводные устройства (Wireless-модем/роутер), устройства видеозаписи (DVR), телефонные распределительные коробки (коробка или сплиттер), концентратор/коммутатор (Hub/Switch), внешний диск, источник бесперебойного питания (UPS) и т.д.

Штрихкод HC7U450

РАЗМЕРЫ

Ширина	800mm
Высота	1388mm
Глубина	400mm
Толщина листового металла	1,2 mm
• Несущий каркас выполнен из стальной конструкции толщиной 1,5mm.	

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

• Компактная однослойная конструкция
• Возможна установка 2 вентиляторов.
• Изготовлен из оцинкованной листовой стали толщиной 1,5 mm, устойчивой к коррозии
• Может монтироваться на столб и на стену.
• Эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие RAL 7035
• По желанию может изготавливаться с двойной стенкой и теплоизоляцией
• Степень защиты IP 55.
• Литое полиуретановое уплотнение

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.