

Техническая спецификация



22U 19" 600x800 Напольный стоечный шкаф

Артикул: EFC-22U6080GS · Бренд: VATPAN · Напольные стоечные шкафы

Внимание: совместимые с вашим шкафом аксессуары — в разделе «Расходные материалы» ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	22U
Ширина	600mm
Глубина	800mm
Грузоподъёмность (статическая)	400kg
Грузоподъёмность (динамическая)	460kg
Тип двери	Перфорированная

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Дата-центры и серверные

Идеально для размещения высокоплотного серверного и сетевого оборудования безопасно, аккуратно и с должным охлаждением.

Корпоративная IT-инфраструктура

Объединяет в одном месте основную сетевую, серверную инфраструктуру и системы хранения средних и крупных компаний.

Узлы связи и АТС

Просторный внутренний объём и кабельный менеджмент для плотной коммутации узлового и магистрального оборудования.

ОПИСАНИЕ

22U 19" 600x800 Напольный серверный шкаф, нажмите для получения руководства по монтажу...

ДЕТАЛИ ТОВАРА

Серия модульных напольных серверных шкафов Efficient 19" 22U обеспечивает удобство использования благодаря простому монтажу, эстетичному внешнему виду, 4-мм закалённому стеклу спереди, кабельным вводам снизу и сверху, а также верхней панели, подходящей для установки вентиляторов. Напольные серверные шкафы имеют грузоподъёмность 400кг, 4 регулируемые монтажные стойки, полностью стальную конструкцию и эргономичный дизайн. Они совместимы с полочными системами глубиной 600-300мм. Опционально на верхнюю панель можно установить 2 или 4 вентилятора. Решения **серверных шкафов** производства ведущего бренда **Vatpan**.

Возможные устройства для размещения внутри: сетевые устройства доступа, беспроводные устройства (Wireless-модем/роутер), устройства видеозаписи (DVR), телефонные распределительные коробки (кросс-бокс или сплиттер), концентратор/коммутатор (Hub/Switch), внешний диск, источник бесперебойного питания (UPS). Серверный корпус, компьютер и т.д.

Штрихкод EFC22U6080GS

РАЗМЕРЫ

Ширина	600mm
Высота	1155mm
Внутренняя высота рэковых стоек	985mm
Глубина	800mm
Толщина листового металла	1,2 mm
• Несущий каркас выполнен из стальной конструкции толщиной 1,5 мм.	

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

• Изготовлено из оцинкованного материала качества 1311.
• Регулируемые 19" рэковые стойки
• Несущий каркас выполнен из стальной конструкции толщиной 1,5 мм
• Стандартные цвета — Ral 9005,7035 и 7032.
• Передняя дверь усилена 4-мм закалённым стеклом и металлической рамой.
• Рекомендуется удалять пыль сухой тканью.
• Экономия 75% на транспортных расходах в разобранном виде, доступная цена.

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.