VATPAN

ДОКУМЕНТ НА ПРОДУКЦИЮ

Техническая спецификация



24U 19" Серия Aptus 600x800 mm Напольный стоечный шкаф

Артикул: **APT-24U6080GS** · Бренд: **VATPAN** · Напольные стоечные шкафы

ÖNEMLİ: Rack kabininiz için aşağıda uyumlu aksesuarların yer aldığı "Sarf Malzemeler" bölümüne göz atınız.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	24U
Ширина	600mm
Глубина	800mm
Грузоподъёмность (статическая)	400kg
Грузоподъёмность (динамическая)	460kg

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Дата-центры и серверные

Идеально для размещения высокоплотного серверного и сетевого оборудования безопасно, аккуратно и с должным охлаждением.

Корпоративная IT-инфраструктура

Объединяет в одном месте основную сетевую, серверную инфраструктуру и системы хранения средних и крупных компаний.

Узлы связи и АТС

Просторный внутренний объём и кабельный менеджмент для плотной коммутации узлового и магистрального оборудования.

ОПИСАНИЕ

ДЕТАЛИ ТОВАРА

24U 19" Aptus Serisi 600x800 mm Dikili Tip Rack Kabinet, ağ, haberleşme, depolama ve güvenlik ekipmanlarının düzenli bir yapıda konumlandırılması için tasarlanmıştır. 800 mm dış derinliğiyle farklı cihaz ve aksesuarların yerleşimi için alan sunarken, 24U Вместимость стойки altyapı ekipmanlarının aynı kabin içerisinde toplanmasına olanak tanır. VATPAN Aptus Serisi, ekonomik fiyatı ve işlevsel tasarımıyla ofisler, sistem odaları ve ticari işletmeler için uygun bir çözüm sunar.

4 adet ayarlanabilir 19" Направляющая для монтажа, cihazların ve uyumlu montaj raylarının gerektirdiği mesafeye göre konumlandırılabilir. Ağ anahtarları, patch paneller, kamera kayıt cihazları ve uygun ölçülerdeki depolama üniteleri için esnek bir yerleşim düzeni oluşturulabilir. Cihaz seçiminde gövde derinliği, montaj raylarının bağlantı aralığı, arka kablo bağlantıları ve hava dolaşımı için gerekli boşluk birlikte değerlendirilmelidir.

Çok katmanlı büküm ile güçlendirilmiş Стальная конструкция, 400 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Sac çerçeveyle desteklenen 4 mm temperli cam ön kapı, ekipmanların kapı açılmadan görülebilmesini sağlar. 600 mm genişliğindeki gövde ve 24U montaj alanı, ağ ve güvenlik altyapısının düzenli biçimde yerleştirilmesine yardımcı olur.

Ekipmanların Вентиляция ihtiyacına göre tavan bölümüne opsiyonel 2'li veya 4'lü fan ünitesi eklenebilir. Rack dikmelerine monte edilebilen ara fan modülü de ek Вентиляция seçeneği sunar. Fan seçimi ve cihaz yerleşimi, ekipmanların hava akış yönü ve Всего ısı yükü dikkate alınarak planlanmalıdır.

Aptus Serisi 24U rack kabinet; işletmelerin ağ altyapıları, şube sistemleri, veri depolama uygulamaları ve merkezi kamera kayıt sistemleri için kullanılabilir. Uyumlu raf, güç dağıtım ünitesi (PDU) ve kablo düzenleyici aksesuarlarla kurulum ihtiyaca göre tamamlanabilir. Pingo ayak ve tekerlek montajına uygun yapı, farklı yerleşim seçenekleri sunar. Aksesuarların teslimata dahil olup olmadığı sipariş kapsamına göre belirlenir.

VATPAN tarafından üretilmiştir.

Области применения ve Совместимые устройства
Başlıca kullanım amacı, 19" rack montajına uygun ağ, haberleşme ve güvenlik ekipmanlarının konumlandırılmasıdır. Ağ anahtarları (switch), patch paneller, yönlendiriciler (router), güç dağıtım üniteleri (PDU), uygun ölçü ve ağırlıktaki UPS güç kaynakları, rack tipi depolama üniteleri ile DVR/NVR kamera kayıt cihazları için kullanılabilir. Kullanılabilir montaj derinliğine uygun rack tipi sunucular da yerleştirilebilir.

Cihaz uyumluluğu; kullanılabilir montaj derinliği, ray sistemi, cihaz ağırlığı ve Вентиляция gereksinimleri dikkate alınarak kontrol edilmelidir. Rack montajına uygun olmayan modem, harici depolama ünitesi ve diğer cihazlar, boyutlarına ve ağırlıklarına uygun raflarla yerleştirilebilir.

Ölçüler ve Технические характеристики
Marka: VATPAN
Seri: Aptus
Тип изделия: Dikili Tip Rack Kabinet
Формат монтажа в стойку: 19"
Вместимость стойки: 24U
Наружная ширина: 600 mm
Наружная глубина: 800 mm
Наружная высота: 1195 mm
Высота внутренних стоек: 1066 mm

Грузоподъёмность: 400 kg

Нижнее основание, верхняя панель и задняя крышка Kalınlığı: 1,00 mm

Толщина боковой панели: 0,80 mm

Направляющая для монтажа Kalınlığı: 1,50 mm

Конструктивные особенности

Çok katmanlı büküm ile güçlendirilmiş çelik sac konstrüksiyon.

4 adet ayarlanabilir 19" Направляющая для монтажа.

Sac çerçeve ile desteklenmiş 4 mm temperli cam ön kapı.

Стандартные варианты цвета: RAL 9005, RAL 7035 ve RAL 7032.

Opsiyonel 2'li veya 4'lü tavan fanı kullanımına uygun yapı.

Rack dikmelerine monte edilebilen opsiyonel ara fan modülü.

Uyumlu raf, PDU ve kablo düzenleme aksesuarlarıyla kullanım imkanı.

Pingo ayak ve tekerlek montajına uygun tasarım.

İç mekân kullanımına uygundur.

Код товара APT-24U6080GS

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

• Kabini düz ve Всего yükü taşıyabilecek bir zemine yerleştirin.
• Ağır ekipmanları alt bölümlere konumlandırarak yükü dengeli dağıtın.
• Rack dikmeleri arasındaki mesafeyi cihazın montaj raylarına göre ayarlayın.
• Cihazların sabitlenmesinde uygun ray, raf ve bağlantı elemanlarını kullanın.
• Arka kablo bağlantıları, bakım erişimi ve hava dolaşımı için yeterli boşluk bırakın.
• Вентиляция düzenini cihazların hava akış yönüne ve ısı yüküne göre planlayın.
• Yüzey temizliğinde kuru ve yumuşak bir bez kullanın.

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.