VATPAN

ДОКУМЕНТ НА ПРОДУКЦИЮ

Техническая спецификация



26U 19" 450mm Уличный оптический стоечный шкаф

Артикул: **FODC-26U450** · Бренд: **VATPAN** · Оптоволоконные шкафы

ÖNEMLİ: Rack kabininiz için aşağıda uyumlu aksesuarların yer aldığı "Sarf Malzemeler" bölümüne göz atınız.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	26U

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Узлы подключения волоконно-оптической магистрали

Организует точки терминирования и распределения волокна в городских или кампусных сетях.

Проекты телеком-инфраструктуры

Соответствующее отраслевым стандартам решение для развёртывания оптики операторского уровня.

Узлы распределения FTTH

Разработан специально для боксов распределения «оптика до дома» на уровне здания или квартала.

ОПИСАНИЕ

ДЕТАЛИ ТОВАРА

19” cihazlar montajlanabilmektedir. IP55 koruma sınıfında toz ve su girişini engeller. Fan ve filtre uygulamalarında IP54 sınıfı korumaya dönüşür. Области применения çevresel etkiye açık dış mekanlar olması sebebi ile yabancı katı cisimler (içine düşebilecek maddeler, rüzgar etkisiyle uçan toz) ve su (yağmur, sulu kar, kar, sıçrayan su) girmesi yoluyla kabinet içindeki ekipman üzerinde oluşabilecek zararlı etkiye karşı bir koruma derecesi sağlar. 300-200mm derinliğindeki raf sistemleri ile uyumludur. **Outoor**

kabinler siparişe istinaden üretilmektedir. Sipariş edilen ürünler minumum 3 iş günü içerisinde kargolanır.

Vatpan — ведущего бренда решений для **стоечных шкафов**.

İçine konumlandırılacak olası ürünler ağ erişim cihazları, kablosuz cihazlar(Wireless Modem/ Router), kamera kayıt cihazları(DVR), Телефонные распределительные коробки (муфта или сплиттер), Hub/Switch, Harici Disk, Ups Güç Kaynağı. vb.

Штрихкод FODC-26U450

РАЗМЕРЫ

Ширина	800mm
Высота	1568mm
Глубина	450mm
Толщина листа	1,2 mm
• Несущий каркас — стальная конструкция толщиной 1,5мм.	

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

• Компактная одностенная конструкция
• Можно установить 2-вентиляторный модуль.
• Изготовлено из оцинкованной стали 1,5мм, устойчивой к коррозии
• Может монтироваться на столб или на стену.
• Эпоксидно-полиэфирная порошковая окраска, RAL 7035
• Опционально доступно с двустенной конструкцией и теплоизоляцией
• IP 55 Класс защиты.
• Литой полиуретановый уплотнитель

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.