

Техническая спецификация



2U 19" 120 Розеточный блок

Артикул: RCP120 · Бренд: VATPAN · Розеточные блоки (реглет)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	2U
Тип двери	Перфорированная

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Расширение существующей инфраструктуры шкафа

Легко добавляется в существующие шкафы по мере роста потребностей в кабельном менеджменте, охлаждении или питании.

Упрощение обслуживания

Практичные решения, ускоряющие повседневную эксплуатацию и обслуживание для технических специалистов.

ОПИСАНИЕ

ДЕТАЛИ ТОВАРА

Блок розеток 19" 2U на 120 гнёзд изготовлен для распределения питания из одной точки для оборудования, установленного внутри стоечного шкафа (коммутаторы, серверы, ИБП, сетевые устройства). Благодаря емкости в 120 розеток обеспечивает достаточное количество разъемов для шкафов со средней/плотной компоновкой оборудования. Имеет стандартные монтажные отверстия 19" rack высотой 2U.

Vatpan — ведущий бренд решений для стоечных шкафов и промышленных электрошкафов.

РАЗМЕРЫ

Высота (U)	2U
Количество розеток	120 шт.
Монтаж	стандартный 19" rack монтаж

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

- Заземленные розетки типа Schuko

- Внутренняя проводка соответствует стандартам TS в отношении токов утечки
- Крепится винтами к задней/боковой панели стоечного шкафа
- Во избежание перегрузки контролируйте общий бюджет мощности (ватт) вашего шкафа

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.