

Техническая спецификация



2х Уличный вентиляторный модуль, термостат, выключатель Вкл/Выкл

Артикул: **FAN2CO** · Бренд: **VATPAN** · Вентиляторные модули

Внимание: этот вентиляторный модуль совместим с уличными стоечными шкафами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двери	Перфорированная
-----------	-----------------

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Расширение существующей инфраструктуры шкафа

Легко добавляется в существующие шкафы по мере роста потребностей в кабельном менеджменте, охлаждении или питании.

Упрощение обслуживания

Практичные решения, ускоряющие повседневную эксплуатацию и обслуживание для технических специалистов.

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Модуль с 2 вентиляторами идеально подходит для вентиляции серверных шкафов 19". Это модульное устройство, интегрированное в готовом виде по принципу «включи и работай».

Это проводные устройства с аналоговым термостатом, рабочий диапазон которых составляет 0-35°C.

Производительность вентиляторов — 6 штук с расходом воздуха 2,3-3 м3/мин.

Изготовлено ведущим брендом решений в области серверных шкафов — компанией **Vatpan**.

Комплектация и обслуживание

Модуль с 2 вентиляторами

Выключатель Вкл/Выкл
Регулируемый аналоговый термостат
Изготовлено из оцинкованного материала качества 1311.
Использован цвет RAL 9005.

Штрихкод FAN2CO

РАЗМЕРЫ

• Технические характеристики вентилятора	
• 13,8/11,8 Вт, 220/240 В перем. тока, 50/60 Гц, 0,07/0,06А, 2550/2750 об/мин	
1 вентилятор	уровень шума 42-47 дБ.
• (40°C)- Допустимая рабочая температура	
• -10°C ~ +70°C.	
Толщина металла	1,2 mm

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.