

Техническая спецификация



34U 19" 800x1000mm Напольный серверный шкаф

Артикул: SER-34U80100 · Бренд: VATPAN · Напольные стоечные шкафы

Внимание: совместимые с вашим шкафом аксессуары — в разделе «Расходные материалы» ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	34U
Ширина	800mm
Глубина	1000mm
Грузоподъёмность (статическая)	400kg
Грузоподъёмность (динамическая)	460kg
Тип двери	Перфорированная

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Дата-центры и серверные

Идеально для размещения высокоплотного серверного и сетевого оборудования безопасно, аккуратно и с должным охлаждением.

Корпоративная IT-инфраструктура

Объединяет в одном месте основную сетевую, серверную инфраструктуру и системы хранения средних и крупных компаний.

Узлы связи и АТС

Просторный внутренний объём и кабельный менеджмент для плотной коммутации узлового и магистрального оборудования.

ОПИСАНИЕ

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Серия серверных шкафов Server-X 19" 34U обеспечивает удобство использования благодаря простому монтажу, открывающимся и запирающимся боковым и задним дверям, эстетичному внешнему виду за счёт перфорированного выпуклого листа в форме сот на передней панели, вводам кабеля сверху и снизу, а также верхней панели, приспособленной для установки вентилятора. Напольные стоечные шкафы имеют грузоподъёмность 400 кг и, вместе с 4 регулируемыми монтажными профилями, полностью стальную конструкцию и эргономичный дизайн. Они совместимы с полочными системами глубиной 800-300мм. Опционально на верхней панели можно установить 2 или 4 вентилятора. Изготовлено компанией **Vatpan** — ведущим брендом решений для **серверных шкафов**.

Возможные устройства для размещения внутри: сетевые устройства доступа, беспроводные устройства (Wireless-модем/роутер), устройства видеозаписи (DVR), телефонные распределительные коробки (коробка или сплиттер), концентратор/коммутатор (Hub/Switch), внешний диск, источник бесперебойного питания (UPS). Корпус сервера, компьютер и т.д.

Штрих-код SER34U80100GS

РАЗМЕРЫ

Ширина	800мм
Высота	1528мм
Глубина	1000мм
Толщина металла	1,2 мм
• Несущий каркас выполнен из стальной конструкции толщиной 1,5мм.	

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

• Изготовлено из оцинкованного материала качества 1311.
• Регулируемые монтажные профили 19"
• Стандартные цвета — Ral 9005, 7035 и 7032.
• Передняя дверь усилена закалённым стеклом толщиной 4мм и металлической рамой.
• Рекомендуется удалять пыль сухой тканью.
• Экономия до 50% на транспортных расходах при доставке в разобранном виде, доступная цена.
• Полностью стальная конструкция
• Несущий каркас выполнен из стальной конструкции толщиной 1,5мм
• Открывающиеся и запирающиеся боковые и задние двери
• Монтажные профили регулируются на желаемый уровень
• На верхней панели можно установить опциональный вентилятор
• Передняя дверь перфорирована на 70%, задняя — сплошная металлическая крышка.
• Ввод кабеля сверху и снизу

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.