

Техническая спецификация



34U 19" 800x800mm Напольный серверный шкаф

Артикул: **SER-34U8080** · Бренд: **VATPAN** · Напольные стоечные шкафы

Внимание: совместимые с вашим шкафом аксессуары — в разделе «Расходные материалы» ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Высота (U)                      | 34U             |
| Ширина                          | 800mm           |
| Глубина                         | 800mm           |
| Грузоподъёмность (статическая)  | 400kg           |
| Грузоподъёмность (динамическая) | 460kg           |
| Тип двери                       | Перфорированная |

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Дата-центры и серверные

Идеально для размещения высокоплотного серверного и сетевого оборудования безопасно, аккуратно и с должным охлаждением.

Корпоративная IT-инфраструктура

Объединяет в одном месте основную сетевую, серверную инфраструктуру и системы хранения средних и крупных компаний.

Узлы связи и АТС

Просторный внутренний объём и кабельный менеджмент для плотной коммутации узлового и магистрального оборудования.

ОПИСАНИЕ

Нажмите для получения руководства по монтажу напольного серверного шкафа 34U 19" 800x800...

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Серия серверных шкафов Server-X 19" 34U обеспечивает удобство использования благодаря простому монтажу, открывающимся и запирающимся боковым и задним дверям, эстетичному внешнему виду за счёт перфорированного выпуклого листа в форме сот на передней панели, вводам кабеля сверху и снизу, а также верхней панели, приспособленной для установки вентилятора. Напольные стоечные шкафы имеют грузоподъёмность 400 кг и, вместе с 4 регулируемыми монтажными профилями, полностью стальную конструкцию и эргономичный дизайн. Они совместимы с полочными системами глубиной 600-300мм. Опционально на верхней панели можно установить 2 или 4 вентилятора. Изготовлено компанией **Vatpan** — ведущим брендом решений для **серверных шкафов**.

Возможные устройства для размещения внутри: сетевые устройства доступа, беспроводные устройства (Wireless-модем/роутер), устройства видеозаписи (DVR), телефонные распределительные коробки (коробка или сплиттер), концентратор/коммутатор (Hub/Switch), внешний диск, источник бесперебойного питания (UPS). Корпус сервера, компьютер и т.д.

Штрих-код SER34U8080GS

РАЗМЕРЫ

|                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Ширина                                                            | 800мм  |
| Высота                                                            | 1528мм |
| Глубина                                                           | 800мм  |
| Толщина металла                                                   | 1,2 мм |
| • Несущий каркас выполнен из стальной конструкции толщиной 1,5мм. |        |

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Изготовлено из оцинкованного материала качества 1311.                                     |
| • Регулируемые монтажные профили 19"                                                        |
| • Стандартные цвета — Ral 9005, 7035 и 7032.                                                |
| • Передняя дверь усилена закалённым стеклом толщиной 4мм и металлической рамой.             |
| • Рекомендуется удалять пыль сухой тканью.                                                  |
| • Экономия до 50% на транспортных расходах при доставке в разобранном виде, доступная цена. |
| • Полностью стальная конструкция                                                            |
| • Несущий каркас выполнен из стальной конструкции толщиной 1,5мм                            |
| • Открывающиеся и запирающиеся боковые и задние двери                                       |
| • Монтажные профили регулируются на желаемый уровень                                        |
| • На верхней панели можно установить опциональный вентилятор                                |
| • Передняя дверь перфорирована на 70%, задняя — сплошная металлическая крышка.              |
| • Ввод кабеля сверху и снизу                                                                |

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на [vatpan.com](http://vatpan.com).