

Техническая спецификация



42U 19" 600x1000mm Напольный серверный шкаф

Артикул: **SER-42U60100GS** · Бренд: **VATPAN** · Напольные стоечные шкафы

Внимание: совместимые с вашим шкафом аксессуары — в разделе «Расходные материалы» ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	42U
Ширина	600mm
Глубина	1000mm
Грузоподъёмность (статическая)	400kg
Грузоподъёмность (динамическая)	460kg
Тип двери	Перфорированная

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Дата-центры и серверные

Идеально для размещения высокоплотного серверного и сетевого оборудования безопасно, аккуратно и с должным охлаждением.

Корпоративная IT-инфраструктура

Объединяет в одном месте основную сетевую, серверную инфраструктуру и системы хранения средних и крупных компаний.

Узлы связи и АТС

Просторный внутренний объём и кабельный менеджмент для плотной коммутации узлового и магистрального оборудования.

ОПИСАНИЕ

Нажмите для просмотра руководства по сборке напольного серверного шкафа 42U 19" 600x1000...

ДЕТАЛИ ТОВАРА

Серия стоечных шкафов Server-X 19" 42U обеспечивает удобство использования благодаря простому монтажу, открывающимся и запирающимся боковым и задним дверцам, эстетичному переднему листу с перфорацией в форме сот, вводам для кабелей сверху и снизу, а также верхнему листу, подходящему для установки вентиляторов. Напольные стоечные шкафы имеют грузоподъемность 400кг и вместе с 4 регулируемыми монтажными профилями обладают цельностальной конструкцией и эргономичным дизайном. Совместимы с полочными системами глубиной 800-300мм. Решения для **стоечных шкафов** производятся компанией **Vatpan** — ведущим брендом.

Возможные устройства для размещения внутри: сетевые устройства доступа, беспроводные устройства(Wireless-модем/маршрутизатор), устройства видеозаписи(DVR), телефонные распределительные коробки (коробка или сплиттер), Hub/Switch, внешний диск, источник питания UPS, серверный корпус, компьютер и т. д.

Штрихкод SER-42U60100GS

РАЗМЕРЫ

Ширина	600мм
Высота	2045мм
Высота внутренних монтажных профилей	1875мм
Глубина	1000мм
Толщина листового металла	1,2 мм
• Несущий каркас выполнен из стали толщиной 1,5мм.	

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

• Изготовлено из оцинкованного материала класса 1311.	
• Регулируемые монтажные профили 19"	
Стандартные цвета	RAL 9005, 7035 и 7032.
• Передняя дверь перфорирована на 70%, задняя — сплошная листовая крышка.	
• Рекомендуется удалять пыль сухой тканью.	
• Экономия 75% на транспортных расходах при доставке в разобранном виде, доступная цена.	

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.