

Техническая спецификация



42U 19" 600x800mm Напольный стоечный шкаф

Артикул: EFC-42U6080GS · Бренд: VATPAN · Напольные стоечные шкафы

Внимание: совместимые с вашим шкафом аксессуары — в разделе «Расходные материалы» ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	42U
Ширина	600mm
Глубина	800mm
Грузоподъёмность (статическая)	400kg
Грузоподъёмность (динамическая)	460kg
Тип двери	Перфорированная

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Дата-центры и серверные

Идеально для размещения высокоплотного серверного и сетевого оборудования безопасно, аккуратно и с должным охлаждением.

Корпоративная IT-инфраструктура

Объединяет в одном месте основную сетевую, серверную инфраструктуру и системы хранения средних и крупных компаний.

Узлы связи и АТС

Просторный внутренний объём и кабельный менеджмент для плотной коммутации узлового и магистрального оборудования.

ОПИСАНИЕ

Нажмите здесь, чтобы открыть руководство по монтажу напольного рэк-шкафа 42U 19" 600x800...

ДЕТАЛИ ТОВАРА

Серия напольных модульных рэк-шкафов Efficient 19" 42U отличается простотой монтажа, эстетичным видом благодаря 4mm закалённому стеклу на передней панели, кабельными вводами сверху и снизу и верхней крышкой, приспособленной для установки вентиляторов, что обеспечивает удобство эксплуатации. Напольные рэк-шкафы имеют грузоподъёмность 400kg, комплектуются 4 регулируемыми монтажными профилями, выполнены полностью из стали и имеют эргономичный дизайн. Они совместимы с полочными системами глубиной 600-300mm.Опционально на верхнюю панель можно установить 2 или 4 вентилятора.

Решения в области **рэк-шкафов** производятся ведущим брендом **Vatpan**.

Внутри могут размещаться сетевые устройства доступа, беспроводные устройства (Wi-Fi модем/роутер), устройства видеозаписи (DVR), телефонные распределительные коробки (боксы или сплиттеры), хабы/коммутаторы, внешние диски, источники бесперебойного питания (UPS). Серверные шасси, компьютеры и т. д.

Штрихкод EFC42U6080GS

РАЗМЕРЫ

Ширина	600mm
Высота	2045mm
Внутренняя высота направляющих рэка	1875mm
Глубина	800mm
Толщина листового металла	1,2 mm
• Несущий каркас выполнен из стальной конструкции толщиной 1,5mm.	

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

• Изготовлено из оцинкованного материала марки 1311.
• Регулируемые направляющие рэка 19"
• Несущий каркас выполнен из стальной конструкции толщиной 1,5mm.
• Стандартные цвета — RAL 9005,7035 и 7032.
• Передняя дверь усилена закалённым стеклом 4mm и металлической рамой.
• Рекомендуется удалять пыль сухой тканью.
• Благодаря отправке в разобранном виде — %75 экономии на транспортных расходах, доступная цена.

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.