

Техническая спецификация



7U 19" 250mm Уличный шкаф для видеонаблюдения на столб, нержавеющей Двустенный

Артикул: **НСМОВ7U2502X-SS304** · Бренд: **VATPAN** · Уличные шкафы для видеонаблюдения

Уличный шкаф видеонаблюдения 7U 19" 250mm для установки на опору. Двойные стенки вмещают 19-дюймовое оборудование, классы IP65 и IP66 защищают от пыли и влаги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	7U
Высота	395mm
Ширина	600mm
Глубина	250mm
Степень защиты IP	IP65/IP66
Тип двери	Сплошная сталь

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Базовые станции и телеком-площадки

Защита по классу IP54/IP55 от дождя, пыли и влаги при уличной эксплуатации.

Системы дорожного и охранного видеонаблюдения

Надёжно размещает записывающее и коммуникационное оборудование на опорах или на объектах.

Электроника на стройплощадках и полевых объектах

Изолирует чувствительную электронику от внешних воздействий во временных или постоянных уличных установках.

ОПИСАНИЕ

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Уличный шкаф видеонаблюдения 7U 19" 250mm для установки на опору вмещает 19-дюймовое оборудование благодаря двойным стенкам. Классы защиты IP65 и IP66 не пропускают пыль и воду. Поскольку областями применения являются открытые пространства, подверженные воздействию окружающей среды, шкаф обеспечивает степень защиты от вредного воздействия на находящееся внутри оборудование при попадании посторонних твёрдых предметов (веществ, способных попасть внутрь, поднимаемой ветром пыли) и воды (дождя, мокрого снега, снега, брызг). Поставляется с полкой 19" глубиной 170mm и креплением на опору. Опционально можно добавить вентиляторный модуль, блок розеток и другие аксессуары.

Решения **стоечных шкафов** от **Vatpan** — ведущего бренда в этой области.

Предназначен для сетевого оборудования доступа, беспроводных устройств (модемов/маршрутизаторов Wi-Fi), видеорегистраторов (DVR), телефонных распределительных коробок (сплайн-боксов или сплиттеров), концентраторов/коммутаторов, внешних дисков и источников бесперебойного питания.

Штрихкод HCMOB7U2502X-SS304

РАЗМЕРЫ

Ширина	600mm
Высота	395mm
Глубина	250mm
Наружная стенка	1,5mm
Внутренняя стенка	1,2mm
Толщина листа	1,2 mm
• Несущий каркас — стальная конструкция толщиной 1,5mm.	

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

• Компактная конструкция
• Устанавливаются два вентилятора.
• Изготовлен из оцинкованного листа 1,5 мм для защиты от коррозии
• Монтаж на опору или на стену.
• Эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие, RAL 7035
• Двойные стенки с теплоизоляцией
• Класс защиты IP 65, IP66.
• Литая полиуретановая прокладка

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.