

Техническая спецификация



9U 19" 400+100mm Настенный стоечный шкаф

Артикул: SN-9U40 · Бренд: VATPAN · Настенные стоечные шкафы

Внимание: совместимые с вашим шкафом аксессуары — в разделе «Расходные материалы» ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	9U
Грузоподъёмность (статическая)	400kg
Грузоподъёмность (динамическая)	460kg
Тип двери	Перфорированная

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Сетевые узлы филиалов и магазинов

Экономит место благодаря настенному монтажу коммутаторов, маршрутизаторов и патч-панелей на ограниченной площади.

Системы видеонаблюдения (DVR/NVR)

Надёжно размещает регистраторы и сетевые коммутаторы в компактном запираемом шкафу.

Небольшие поэтажные распределительные узлы

Поддерживает порядок и доступность точек распределения сети внутри здания.

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Настенный модульный серверный шкаф серии Snab 19" 9U выделяется простым монтажом и стильным декоративным

дизайном: боковые панели и открывающаяся передняя дверь, 4-мм закалённое стекло на передней панели, кабельные вводы сверху и снизу, а также верхняя панель, приспособленная для установки вентиляторов, обеспечивают удобство эксплуатации. При высоте 9U, грузоподъёмности 400 кг и 4 регулируемых монтажных профилях корпус полностью стальной. Совместим с полочными системами глубиной 400+100мм; дополнительно на крышу можно установить 2 вентилятора.

Возможное размещаемое внутри оборудование: сетевые устройства доступа, беспроводные устройства (Wi-Fi модем/роутер), устройства видеозаписи (DVR), телефонные соединительные коробки (распределительная коробка/сплиттер), хаб/коммутатор, внешний диск, источник бесперебойного питания (ИБП) и т. д.

Vatpan — ведущий бренд решений в области серверных шкафов и промышленных электрощитов.

РАЗМЕРЫ

Высота (U)	9U
Ширина	560mm
Высота	439mm
Глубина	400+100mm
Толщина металла	1,2 mm
Несущий каркас	стальная конструкция толщиной 1,5 мм

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

- Изделие поставляется в разобранном виде вместе с руководством по монтажу.
- Изготовлено из оцинкованного материала качества 1311.
- Регулируемые монтажные направляющие 19"
- Несущий каркас выполнен из стали толщиной 1,5 мм
- Стандартные цвета — RAL 9005, 7035 и 7032.
- Передняя дверь усилена 4-мм закалённым стеклом и металлической рамой.
- Рекомендуется протирать от пыли сухой тканью.
- Экономия 75% на транспортных расходах в разобранном виде — доступная цена.

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.