

Техническая спецификация



9U 19" 400mm Уличный шкаф для видеонаблюдения на столб Двустенный

Артикул: **НСМОВ9U4002X** · Бренд: **VATPAN** · Уличные шкафы для видеонаблюдения

Уличный шкаф видеонаблюдения 9U 19" 400mm для установки на опору. Двойные стенки вмещают 19-дюймовое оборудование, классы IP65 и IP66 защищают от пыли и влаги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	9U
Высота	485mm
Ширина	600mm
Глубина	400mm
Степень защиты IP	IP65/IP66
Тип двери	Сплошная сталь

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Базовые станции и телеком-площадки

Защита по классу IP54/IP55 от дождя, пыли и влаги при уличной эксплуатации.

Системы дорожного и охранного видеонаблюдения

Надёжно размещает записывающее и коммуникационное оборудование на опорах или на объектах.

Электроника на стройплощадках и полевых объектах

Изолирует чувствительную электронику от внешних воздействий во временных или постоянных уличных установках.

ОПИСАНИЕ

ДЕТАЛИ ТОВАРА

Уличный настенно-мачтовый стоечный шкаф видеонаблюдения 9U 19" 400mm благодаря двустенной конструкции позволяет монтировать 19-дюймовое оборудование. Класс защиты IP65/IP66 предотвращает попадание пыли и воды. Поскольку область применения — открытые пространства, подверженные воздействию окружающей среды, шкаф обеспечивает степень защиты оборудования внутри от вредного воздействия проникающих посторонних твердых частиц (предметов, которые могут попасть внутрь, пыли, поднимаемой ветром) и воды (дождь, мокрый снег, снег, брызги воды). Поставляется вместе с полкой глубиной 170mm 19" и креплением для установки на мачту. Опционально можно добавить модуль вентилятора и другие аксессуары.

Изготовлено компанией **Vatpan** — ведущим брендом решений для **стоечных шкафов**.

Возможное оборудование для размещения внутри: устройства сетевого доступа, беспроводные устройства (Wi-Fi модем/роутер), устройства видеозаписи (DVR), телефонные распределительные коробки (коробка или сплиттер), Hub/Switch, внешний диск, источник питания ИБП и т. д.

Штрихкод HСМОВ9U4002X

РАЗМЕРЫ

Ширина	600mm
Высота	485mm
Глубина	400mm
Внешняя стенка	1,5mm
Внутренняя стенка	1,2mm
Толщина листа	1,2 mm
• Несущий каркас выполнен из стали толщиной 1,5mm.	

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

• Компактная однослойная конструкция
• Можно установить 2 вентилятора.
• Изготовлено из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, устойчивой к коррозии
• Возможен монтаж на мачту или стену.
• Порошковая эпоксидно-полиэфирная окраска RAL 7035
• Двустенная конструкция с теплоизоляцией
• Класс защиты IP 65, IP66.
• Литая полиуретановая прокладка

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.