## Teknik Şartname



# 24U 19" 600mm Outdoor Fiber Optic Rack Kabinet

Stok Kodu: **FODC-24U600** · Marka: **VATPAN** · Fiber Cabinet

ÖNEMLİ: Rack kabininiz için aşağıda uyumlu aksesuarların yer aldığı "Sarf Malzemeler" bölümüne göz atınız.

## TEKNIK ÖZELLIKLER

| | |
|---|---|
| **U Yüksekliği** | 24U |

## NERELERDE KULLANILIR?

### Fiber Optik Omurga Bağlantı Noktaları

Şehir içi veya kampüs ağlarında fiber sonlandırma ve dağıtım noktalarını düzenli şekilde yönetir.

### Telekom Altyapı Projeleri

Operatör düzeyinde fiber optik altyapı kurulumlarında endüstri standardına uygun bir çözüm sunar.

### FTTH Dağıtım Noktaları

Bina ve mahalle bazlı fiber-to-the-home dağıtım kutuları için özel olarak tasarlanmıştır.

## AÇIKLAMA

### ÜRÜN DETAY

19” cihazlar montajlanabilmektedir. IP55 koruma sınıfında toz ve su girişini engeller. Fan ve filtre uygulamalarında IP54 sınıfı korumaya dönüşür. Uygulama alanları çevresel etkiye açık dış mekanlar olması sebebi ile yabancı katı cisimler (içine düşebilecek maddeler, rüzgar etkisiyle uçan toz) ve su (yağmur, sulu kar, kar, sıçrayan su) girmesi yoluyla kabinet içindeki ekipman üzerinde oluşabilecek zararlı etkiye karşı bir koruma derecesi sağlar. 300-200mm derinliğindeki raf sistemleri ile uyumludur. **Outoor**

**kabinler siparişe istinaden üretilmektedir. Sipariş edilen ürünler minumum 3 iş günü içerisinde kargolanır.**

**Rack Kabin** çözümlerinin öncü markası **Vatpan** tarafından üretilmiştir.

İçine konumlandırılacak olası ürünler ağ erişim cihazları, kablosuz cihazlar(Wireless Modem/ Router), kamera kayıt cihazları(DVR), Telefon bağlantı kutuları (Buat veya Splitter), Hub/Switch, Harici Disk, Ups Güç Kaynağı.  vb.

**Barkod** FODC-24U600

## ÖLÇÜLER

| | |
|---|---|
| **Genişlik** | 800mm |
| **Yükseklik** | 1478mm |
| **Derinlik** | 600mm |
| **Sac kalınlığı** | 1,2 mm |
| • Taşıyıcı iskelet 1,5mm kalınlığında çelik konstrüksiyondur. | |

## İÇERIK VE BAKIM

| |
|---|
| • Kompak tek cidar olarak tasarım |
| • 2 li fan takılabilir. |
| • 1,5 mm Kozyona karşı galvanizli sactan üretilmiştir |
| • Direğe ve duvara montaj yapılabilir. |
| • Epoksi polyester toz boya Ral 7035 |
| • İsteğe bağlı olarak çift cidar ve ısı yalıtımla üretilebilir |
| • IP 55 koruma sınıfı. |
| • Poliüretan dökme conta |

Bu ürün, VATPAN'ın Avrupa standartlarını referans alan mühendislik ve üretim süreçleriyle tasarlanmış ve üretilmiştir. Güncel teknik doküman ve sertifikalar için vatpan.com adresini ziyaret edin.